

☐

I'm not robot


reCAPTCHA

Open

E1 F2 código de error en horno whirl



serotpurretni sol euqifirev secnotne ,satcerroc nos senoixenoc sal iSÁ .atreup al ed rotpurretni le y ollitsep ed rotpurretni le ne y lortnoc ed acalp al ne senoixenoc sal sadot euqifireVÁ .Á.natiucricotroc es atreup al ed rotpurretni le y arudarrec al ed rotpurretni le odnauc erruco
rorre etsEosoutcefed ÁjÁtse nÁºAmoc rotpurretni led elbac IEIE/7F)joler(lortnoc ed oreibat le ecalpmeeRÁ Á.ovitisopsid led odidnece la seroitersop sodnuges 06 sol ed ortned recerapa aÁÁrshed rorre etsEadatcenoc on onroter ed aenÁÁLOE/6F.lortnoc le ecalpmeer y aÁÁgrene al etcenocsed ,aÁºÁnitnoc rorre le iSÁ Á.serorre sol otunim nu rop evresbo yÁ ÁÁÁÁAeralecnacÁÁÁe enoicceleSÁ Á.2Fº ogidÁºÁc le recerapa aÁÁrshed y rorre ed ogidÁºÁc le rarrob arap alcet reiuglauc adanoiserp agnetnam y enoiserP dadinu al rahorp ebed es y nÁºÁicatnemila al ratcenoc a revloj ebed es ,osap reiuglauc etnarud senoiccerroc naziaer es iSÁ Á.osoutcefed ÁjÁtse is olecÁjAlpmeer y jotreiba rotpurretni = etcnagnessed(ollitsep ed rotpurretni le y jotreiba ollitsep = atreiba atreup(atreup al ed rotpurretni le adim ,sadaÁ±Áad nÁjÁtse on senoixenoc sal iS.adaiporpa azejp al ecalpmeer ,oÁ±Áad artneucne es iSÁ Á.senoixenoc sal y selbac sol euqifirev y dadinu al ed aÁÁgrene al etcenocsed ,adahcnagne ÁjÁtse ON atreup al iSÁ Á.serorre sol otunim nu rop evresbo y ÁÁÁAeralecnacÁÁÁe enoicceles ,2Fº ogidÁºÁc le ecerapa euq zev anU.5F rorre le aczerapased euq atsah alcet reiuglauc adanoiserp agnetnam y nÁºÁicatnemila al ratcenoc a avleuv ,sadaÁ±Áad nÁjÁtse on senoixenoc sal iSÁ Á.adaiporpa azejp al ecalpmeer ,oÁ±Áad artneucne es iSÁ Á.senoixenoc sal y selbac sol esiver y dadinu al ed aÁÁgrene al etcenocsed ,adabart ÁjÁtse atreup al iSÁ Á.nedicnioC on atreup al ed serotpurretni sol odnauc erruco otsEatreup al ed rotpurretni led otcefede/5F.oditrewni orep rafuhcne a avleuv acirtcÁ©Ále der al ed efuhcneseD ÁÁÁe .nÁºÁicaunittnoc a adalaÁ±Áes nÁºÁaicamrofni al rev rovaf rop , elpmis nÁºÁaicaraper ed ollaf nu se on otsE Como se describe para el código de error F5.NOTA: Á, los hornos dobles tendrán dos de cada interruptor y un cable cómodo. Congelador Signos significativos de error de cualquier intervención en la unidad, lea las instrucciones cuidadosamente. El Á º º ~ | Horno de hidromasaje Códigos de microondas AveraWhirlPool Horno Códigos de microondas Feria. Como de costumbre, recomendamos tener precaución en las pruebas de falla de acuerdo con la tabla de fallas o códigos de error. El uso indebido en las operaciones de diagnóstico en las averías de terceros y personas no calificadas podrían producir un daño más alto. Siempre recípac
ta con una experiencia profesional o servicio técnico autorizado. Gama electrónica de hidromasaje, ERC, control de horno electrónico, EOC, control y tablero de reloj, consulte la misma pieza. Error del código de WhirlPool / Furniture y AvergamesF1 / EEPROM Communication Elerror Á º º ~ "Desconecte el centro durante al menos 30 segundos y luego vuelva a conectar .Permit al menos un minuto después de que se haya restaurado la energía y si reaparece el código de error, reemplace la placa de control. Durante al menos 30 segundos y luego vuelva a conectar. Permitir al menos un minuto después de que se haya restaurado la energía y si el código de error reaparece , reemplace la placa de control de LA A / D error (s) Á º º ~ "Desconecte la alimentación duran
te al menos 30 segundos y luego vuelva a conectarse. Permitir al menos un minuto después de que se haya restaurado la energía y si el error del código reaparece, reemplace la placa de control. Identificación F1 / E4Error del modelo Á º º ~ "Desconecte la potencia Al menos 30 segundos y luego vuelva a conectar.F1 / E5Calibración desplazada Á º ~ "Desconecte la alimentación durante al menos 30 segundos y luego vuelva a conectar. Alimentar durante al menos 30 segundos y luego volver a conectar.F1 / E9Decrow Desconecte la alimentación durante al menos 30 segundos y luego vuelva a conectar.f1 / E3El tamaño de la cavidad del mazo de cables del cableado no coincide con el valor de almacenamientoVerifique los puentes en bruto para asegurarse de que coinciden con el tamaño real del horno.F2 / E0Panel en corto (teclado) Áe º ~ "Verifique la conexión entre el panel de TÁjctil (teclado) y el panel de control (reloj) para asegurarse de que es seguro. Seleccione la función Áe º ~cancelarÁe º º º y espere 60 segundos. Si el código de error vuelve a aparecer, reemplace el panel táctil o toque el panel y el control de la placa (reloj) si es un solo set.f2 / almohada de tacto grabable IL (teclado) Unplugged Áe º ~ "Compruebe la conexión entre la almohadilla TÁjctil (teclado) y el tablero de control (reloj) para asegurarse de que es seguro. Seleccione la función Áe º ~ AccancelarÁe º º º y espere 60 segundos. Si vuelve a aparecer el código de error, sustituya el panel Táctil, o toque el panel y el tablero de control (reloj) si se trata de una sola línea de tecla abierta.set.f2 / E6cacel Áe º ~ "Compruebe la conexión entre el Panel TÁjctil (teclado) y el Control de placa (reloj) para asegurarse de que es seguro. Seleccione la función Áe º ~ AccancelarÁe º º º y espere ? ?gnikcílC reitO remit eht tpsce noitcnuf yna pots of . sluaF dna rorre sedoc secanruf loopirliW .noitalupinam dna noitallatsni rof snoitcurtsni s'rretutcafnam eht daeR dnemmocer eW eá |ÁeÁediug eht wolloF | º º ºA uoy stseretni taht edeuFloopirliW secanruf ta snoitcurtsni gniriap eR | ~º º ºA ot gnidrocca stset tluaf eht ni noituacerp gnivah dnemmocer ew lausu si ti OHOHSRRORRE FO EDOC AROFAF reyrD loopirliW| ~º º ºA sah taht noitalupinam a erofeb keeCh CES .tes elgnis a si ti ñ jkolcít draob lortnoc dna lenap eht hcuo
t ro ,lenap elítcat eht ecalper ,sraeppaer edoc rorre eht fl .sdnoceS